PISTOLET IONISANT SG5

DESCRIPTIF

Pistolet pour neutralisation des charges électrostatiques

CARACTISTIQUES TECHNIQUES

- *Matériel* : pistolet à commande manuelle (gâchette)
- Utilisation : poste de travail
- Matériel : boîtier et pistolet métallique (finition epoxy)
- Poids : pistolet 300gr / Bloc alimentation HT 350gr
- Tension d'alimentation : 220 VAC
- Câble d'alimentation secteur : L= 1m 80
- Tension de fonctionnement H.T: 4,6 kV (2 sorties H.T)
- Consommation: 100 à 200 mA
- Câble Alimentation H.T : L= 4m 80
- Température de fonctionnement: 0° C à 50° C
- Pression de travail : 3 à 5 bars
- Vitesse air : 40 -70 psi
- Filtre : sans
- Prise d'air sur pistolet : raccord rapide pour tuyau air diam. 8 mm (OD standard)
- Ion balance : +/- 20V
- Neutralisation charges : 1000V à 100V inf. à 2 secondes (IEC 61340)
- Production Ozone : 0.001ppm
- Raccordement air : Prévoir -Tuyau air diam. 8 mm (source / pistolet) -Réducteur pression avec filtre (si nécessaire)
- Certifications : CE

REFERENCE	DESIGNATION
02-0900-00SG5	Pistolet SG5