PISTOLET IONISANT SG8

DESCRIPTIF

Pistolet pour neutralisation des charges électrostatiques

CARACTISTIQUES TECHNIQUES

- *Matériel* : pistolet à commande double (gâchette et pédale)
- Utilisation : poste de travail
- Pistolet : matière ABS
- Poids : pistolet 180gr - Bloc alimentation HT 3,50Kg
- Tension d'alimentation : 220 VAC
- Câble : 2m30 (Alimentation/ pistolet)
- Tension de fonctionnement H.T: 4,6 kV (contrôle par LED)
- Filtre : 0.01 µ
- Réglage air : 5 à 100 psi (réglage par molette intégrée au pistolet)
- Consommation: 400 mA
- Ion balance : +/- 15V
- Température de fonctionnement : 0° C à 50° C
- Pression de travail : 0.5 bars à 7 bars
- Prise d'air sur pistolet : raccord rapide pour tuyau air diam. 8 mm (OD standard)
- Neutralisation charges : 1000V à 100V inf. à 2 secondes (IEC 61340)
- Production Ozone : 0.001ppm
- Raccordement air : prévoir -Tuyau air diam. 8 mm (air propre ou azote)
- Option : sortie pour commande optique (SG8S)
- Certifications : CE

REFERENCES	DESIGNATION
02-0900-00SG8	Pistolet SG8
02-0900-00G8S	Pistolet SG8S (avec commande optique)
ACCESSOIRE	
02-0900-00SG8/1	Support articulé pour pistolet SG5