

**01-0402-32243****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 48

Matière : Cuir fin avec pièces textiles favorisant la respiration

Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral

Semelle PU antidérapante

Semelle anti perforation non-métallique

Semelles échangeables (références 01-0402-03580 / 01-0402-03582)

Coque de sécurité en acier

Doublure Silver Point favorisant la respiration

Fermeture à lacets

Bandes réfléchissantes

Traitement Sanitized

En conformité avec la norme 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S1P, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-32243-XX	Noir





SEMELLE D'USURE

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Profil autonettoyant
- 4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5_Torsion en TPU
- 6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7_Résistance au carburant



3580

Pointure 36-52 (fermé)



3582

Pointure 36-52 (ouvert)



TALON ASYMETRIQUE



Embout acier

S1P

SEMELLE ANTIPERFORATION
NON-MÉTALLIQUE

