



PANTALON ESD

DESCRIPTIF

Dissipatif, résistant aux acides et ignifugé PyroPro®.
 Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels.
 Coutures en fil ignifugé.
 Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe.
 Passants de ceinture - Braguette zippée - Poches frontales.
 Poches arrière sous rabat avec bouton-pression non visibles/recouverts.
 Poche cuisse sous rabat avec bouton-pression non visibles/recouverts.
 Poche mètre pliant.
 Poches pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut.
 Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles.
 Coutures contrastées.
 Matériau : 87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone,
 Poids : 320 g/m²
 Instruction d'entretien :



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rétrécissement jusqu'à 5% après 5 lavages industriels (ISO 15797).

Laver séparément.

Ré imprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034

Remarques : du fait des propriétés spécifiques du tissu, l'application de logos n'est uniquement possible qu'avec un type de logo Truflex.

Certifié conforme aux normes : IEC61340-5-1 / EN 531 / EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1) / EN 533 / EN ISO 14116 (index 3/50×75°C) / EN 1149-3 & EN 1149-5 / ENV 50354 / EN 61482-1-2 (classe1) / EN 470-1 / EN ISO 11611 / EN 13034.

REFERENCES	CARACTERISTIQUES
01-0501-30032-XX	Bleu roi - Taille 36 à 48
01-0501-30035-XX	Gris anthracite - Taille 36 à 48
01-0501-30036-XX	Bleu marine - Taille 36 à 48

