



LAMPE TANEO

DESCRIPTION

- Technologie LED sans entretien
- Niveaux de puissance adaptés aux exigences
- Gradable en continu et sans scintillement
- Éclairage large sans ombres ni réflexions
- Bonne visibilité des contrastes et excellent rendu des couleurs
- Conditions de travail optimales par le choix d'un diffuseur adapté à l'application
- Boîtier en aluminium robuste
- Construction fermée pour protéger l'utilisateur des éléments techniques intégrés
- Bras articulé mobile et équilibré, unique en son genre, offrant un très grand rayon d'action
- En conformité à la norme IEC 61340



REFERENCE	DESIGNATION
06-0114-00008	Lampe TANE0

Equipement	LED
Appareillage	Efficacité énergétique catégorie A+ Transformateur électronique
Tension d'alimentation	100-240 V ; 50/60 Hz
Consommation d'énergie	Approximativement. 24 w
Flux lumineux	Approximativement 110 m
Couleur claire	Blanc neutre, environ 4 000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Eblouissement	Ecran prismatique
Système de protection	IP20
Classe de protection	II
Usage	Sectionneur à fonctions multiples
Corps de luminaire	Aluminium sectionnel, couche de vernis ESD, noir
Abat-jour	Acrylique transparent
Poids	Approximativement. 1.9 kg

