



LAMPE LOUPE SNLQ 54/2 A

DESCRIPTION

- Technologie LED sans entretien
- Pour un éclairage puissant et homogène couvrant une large surface
- Excellent rendu des couleurs
- Commutation de segments lumineux pour détecter les erreurs et les défauts de structure
- Champ de contrôle très large permettant une
- image sans distorsion
- Loupe en verre anti-rayures
- Réglage individuel de la tête de la lampe et de la loupe



En conformité à la norme IEC 61340

Equipement	LED
Appareillage	Classe d'efficacité énergétique A+ transformateur électronique
Tension d'alimentation	100/120/220-240 V ; 50/60 Hz
Puissance absorbée	Env. 12W
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I
Mode d'allumage	Commutable multiple,
Commande	Interrupteur
Tête du luminaire	Matière plastique
Protection des sources	Diffuseur, satiné,
Mât/bras articulés	Tube en acier, laqué, noir
Compensation d'articulation	Ressort
Poids (net)	Env. 4.5 kg
Cordon d'alimentation	Env. 3.0 m , fiche secteur CEE 7/XVII
Fixation	Embase à visser (accessoire), pince pour fixation sur table (accessoire), équerre murale (accessoire)
Loupes/lentilles ; dimensions	175 x 105 mm
Matériau loupe	Verre
Loupe ; dioptries	3
Lentille additionnelle	Non disponible

REFERENCE	CARACTERISTIQUE
06-0114-00001	Lampe loupe ESD - SNLQ 54/2 A