



CHARIOT ESD AVEC POIGNÉE

DESCRIPTION

Ensemble mécano-soudé
Revêtement époxy gris dissipatif RAL 7015
Plateaux dissipatifs
2 roues ESD pivotantes avec freins et 2 roues ESD fixes à bandage
Moyeu à roulement à billes
Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant
Charge maximum par étagère : 50 kg
Possibilité d'ajouter des étagères supplémentaires



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistivité de surface : $<10^7 \Omega$
En conformité à la norme IEC 61340

Référence	Charge (kg)	Ø roues (mm)	Dimensions utiles plateaux L x l (mm)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Nombre de plateaux	Hauteurs plateaux (mm)	Poids (kg)
08-0509-09100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	3	235 / 635 / 1035	41
08-0509-09101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	3	276 / 676 / 1076	54
08-0509-09200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	4	235 / 635 / 1035 / 1435	47
08-0509-09201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	4	276 / 676 / 1076 / 1476	62
08-0509-09301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	4	276 / 676 / 1076 / 1476	66
08-0509-09302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	4	276 / 676 / 1076 / 1476	73
08-0509-09303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	4	276 / 676 / 1076 / 1476	106
08-0509-09341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	5	276 / 576 / 876 / 1176 / 1476	72
08-0509-09342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	5	276 / 576 / 876 / 1176 / 1476	84
08-0509-09343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	5	276 / 576 / 876 / 1176 / 1476	121

