



SERVANTE ESD POUR BACS 600 x 400 mm

DESCRIPTION

Ensemble mécano-soudé
 Revêtement époxy gris dissipatif RAL 7015
 2 roues ESD pivotantes avec freins + 2 roues fixes ESD à bandage
 Moyeu à roulement à billes

9380 | 9390 :

- 3 niveaux réglables au pas de 50 mm
- Capacité 1 bac 600 x 400 mm par niveau
- Inclinaison de 15° ou 30°
- Charge par plateau : 80 kg

9383 :

- 5 niveaux réglables au pas de 100 mm
- Capacité : 3 bacs 600 x 400 mm par niveau
- Inclinaison de 15° ou 30°
- Charge plateau : 80 kg



9380

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistivité de surface : $<10^7 \Omega$
 En conformité à la norme IEC 61340

Référence	Charge (kg)	Ø roues (mm)	Dimensions utiles plateaux L x l (mm)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Hauteurs de chargement (mm)	Poids (kg)
08-0509-09380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238 / 538 / 838	31
08-0509-09390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238 / 538 / 838	38
08-0509-09383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298 / 598 / 898 / 1198 / 1498	73

9390



9383

