



SERVANTE ESD POUR BACS

DESCRIPTION

Ensemble mécano-soudé
Revêtement époxy gris dissipatif RAL 7015
Plateaux dissipatifs avec rebord de 7 mm
2 roues ESD pivotantes avec freins + 2 roues fixes ESD à bandage
Moyeu à roulement à billes

9381 | 9391 :

- 3 niveaux réglables au pas de 50 mm
- Capacité : 1 bacs 600 x 400 mm par niveau
- Inclinaison de 15° ou 30°
- Charge par plateau : 80 kg

9383 :

- 5 niveaux réglables au pas de 100 mm
- Capacité : 3 bacs 600 x 400 mm par niveau
- Inclinaison de 15° ou 30°
- Charge par plateau : 80 kg



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistivité de surface : $<10^7 \Omega$
En conformité à la norme IEC 61340

Référence	Charge (kg)	Ø roues (mm)	Dimensions utiles plateaux L x l (mm)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Hauteurs de chargement (mm)	Poids (kg)
08-0509-09381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	257 / 557 / 857	41
08-0509-09391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	257 / 557 / 857	55
08-0509-09384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	317 / 617 / 917 / 1217 / 1517	123

9391



9384

