



SERVANTE ESD AVEC REBORD

DESCRIPTION

Ensemble mécano-soudé
Revêtement époxy gris dissipatif RAL 7015
Plateaux dissipatif gris clair avec rebord de 7 mm
Poignée latérale
2 roues ESD pivotantes avec freins + 2 roues fixes ESD à bandage
Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant
Moyeu à roulement à billes
Charge maximum plateau du haut : 80 kg
Charge maximale total : 300 Kg



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistivité de surface : $<10^7 \Omega$
En conformité à la norme IEC 61340

Références	Charge (kg)	ØRoues (mm)	Dimensions utiles plateaux L x l (mm)	Dimensions extérieures L x l x H (mm)	Nombre de plateaux	Hauteurs plateaux (mm)	Poids (kg)
08-0509-01840	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206 / 827	29
08-0509-01841	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206 / 827	38
08-0509-01850	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206/517/827	38
08-0509-01851	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206/517/827	53

