



ADHESIF A MAILLAGE CONDUCTEUR

DESCRIPTIF

Maillage dans les 2 sens à base de polypropylène protégé
par 2 couches de copolymère
En conformité à la norme IEC 61340

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur : 50 μ
Diam. mandrin : 76 mm
Matière mandrin : carton
Longueur rouleau : 36 m
Adhérence : 12N
Résistance à la traction LD : 160 N/mm² ; TD : 270 N/mm²
Elongation : LD : 160% TD : 50%
Résistance de surface : < 10¹¹ Ω
Temps de décharge : 0.5 seconde (de 1000V à 100V)



REFERENCES	FORMATS
02-0701-00120	12 mm
02-0701-00115	19 mm
02-0701-00110	24 mm
02-0701-00105	48 mm

SCOTCH KAPTON POLYAMIDE

DESCRIPTIF

Conçu pour des applications masquantes à haute température
Polyamide faiblement générateur de charges avec adhésif siliconé
Diam du mandarin : 76 mm
Longueur des rouleaux : 33 m
En conformité à la norme IEC 61340



REFERENCES	FORMATS
02-0701-01006	6 mm
02-0701-01009	9 mm
02-0701-01012	12 mm
02-0701-01016	16 mm
02-0701-01019	19 mm
02-0701-01025	25 mm