



PALETTE FERMÉE DISSIPATIVE

CARACTÉRISTIQUES

Plateau supérieur plein pour une meilleure rigidité

Bords de sécurité anti – chute

Surface lisse permettant un nettoyage rapide

Avec ou sans barres de renforcement en acier pour capacité de charges importantes

Hauteur : 15,2 cm

Matière : Polypropylène dissipatif recyclable

Résistivité de surface : $10^{6-10} \Omega$

En conformité à la norme IEC 61340

Capacité de chargement avec renforcement de tubes d'acier

Dynamique : 2 500 kg

Statique : 4 500 kg

Rack : 1 500 kg

Capacité de chargement sans renforcement de tubes d'acier

Dynamique : 1 500 kg

Statique : 3 500 kg

Rack : 300 kg



REFERENCES	DESCRIPTIONS
03-0206-P0010	1200 x 800 sans tube d'acier et avec 3 patins
03-0206-P0011	1200 x 800 avec 2 tubes d'acier et avec 3 patins
03-0206-P0012	1200 x 1000 sans tube d'acier et avec 3 patins
03-0206-P0013	1200 x 1000 avec 2 tubes d'acier et avec 3 patins
03-0206-P0014	1200 x 1000 sans tube d'acier et avec 5 patins
03-0206-P0015	1200 x 1000 avec 2 tubes d'acier et avec 5 patins