



MALETTE DE TRANSPORT CONDUCTRICE

CARACTERISTIQUES

Idéal pour l'emballage et la présentation de produits ainsi que la réparation et la maintenance sur site
Versions standard, à fond plat, équipés d'une poignée amovible et d'un couvercle à charnière

Existe en 3 tailles et plusieurs hauteurs

Matière : Polypropylène conducteur (chargé carbone)

Résistance de surface : $\leq 10^4 \Omega$

Température d'utilisation : 80°C

En fonction de la charge, des déformations peuvent apparaître dès 50°C

Les bacs peuvent être gerbés ensemble avec une grande variété de combinaisons

Capacité de gerbage : 500 kg

Conformité aux normes : IEC 61340-5-1 / RoHS Directive (2002/95/CE)

| REFERENCES | DIMENSIONS EXT. (MM) | DIMENSIONS INT. (MM) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 03-0206-00054 | 300 X 200 X 063 | 260 x 160 x 041 |
| 03-0206-00051 | 300 X 200 X 110 | 260 x 160 x 095 |
| 03-0206-00052 | 300 X 200 X 154 | 260 x 160 x 139 |
| 03-0206-00056 | 400 X 300 X 063 | 354 x 254 x 048 |
| 03-0206-00053 | 400 X 300 X 110 | 354 x 254 x 095 |
| 03-0206-00057 | 400 X 300 X 154 | 354 x 254 x 139 |
| 03-0206-00058 | 400 X 300 X 221 | 354 x 254 x 206 |
| 03-0206-00059 | 400 X 300 X 287 | 354 x 254 x 272 |
| 03-0206-00060 | 600 X 400 X 111 | 554 x 354 x 095 |
| 03-0206-00061 | 600 X 400 X 155 | 554 x 354 x 139 |
| 03-0206-00062 | 600 X 400 X 221 | 554 x 354 x 206 |

