



POCHETTE MÉTALLISÉE

Pour la protection de vos composants et sous-ensembles sensibles aux ESD

Pochette blindée électrostatique 100% recyclable et

thermosoudable

Conditionnement par 100

Autres formats sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 75 μ

Résistivité de surface < $10^9 - 10^{10} \Omega$

Composition : 5 couches

Temps de décharge : < 0.05 sec (FTMS 101 Mtd 406)

Largeur des soudures +/- 10 mm et résistante à 5 kg

Transparence à 40 % (+/-5%)

En conformité à la norme IEC 61340-5-1



RÉFÉRENCES SANS ZIP	RÉFÉRENCES AVEC ZIP	DIMENSIONS (mm)
03-0104-10305	03-0105-10305	076 x 127
03-0104-10406	03-0105-10406	102 x 152
03-0104-10307	-	100 x 180
03-0104-10426	-	102 x 660
03-0104-10508	03-0105-10508	127 x 203
03-0104-10608	03-0105-10608	152 x 203
03-0104-10610	03-0105-10610	152 x 254
03-0104-10808	-	203 x 203
03-0104-10810	03-0105-10810	203 x 254
03-0104-10812	03-0105-10812	203 x 305
03-0104-10816	-	203 x 406
03-0104-11012	03-0105-11012	254 x 305
03-0104-11014	03-0105-11014	254 x 356
03-0104-11024	-	254 x 610
03-0104-11120	-	257 x 508
03-0104-11212	-	305 x 305
03-0104-11216	03-0105-11216	305 x 406
03-0104-11218	03-0105-11218	305 x 457
03-0104-11414	-	356 x 356
03-0104-11418	03-0105-11418	356 x 457
03-0104-11618	-	406 x 457
03-0104-11624	-	406 x 610
03-0104-11818	03-0105-11818	457 x 457
03-0104-11820	-	457 x 508
03-0104-11824	-	457 x 610
03-0104-12026	-	508 x 660