



PEINTURE DISSIPATIVE PERMANENTE EN SPRAY

DESCRIPTIF

Méthode durable et économique pour le traitement de matériaux isolants ou à basse résistance. Parfaitement adapté à une multitude d'usages tels que l'application sur des rayonnages, meubles à tiroirs, supports de pièces à usiner, contenants ect...

Certains matériaux nécessitent l'emploi d'un primaire d'accrochage

Domaine d'utilisation : Pour obtenir des surfaces dissipatives

En conformité avec la norme IEC 61340

Autres couleurs sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance : 400 ml

Effet : brillant soyeux

Résistivité de surface : $< 3,5 \times 10^7 \Omega$

Rendement théorique : $1,5 - 2\text{m}^2$ / bombe de spray

Température minimale d'application et de séchage : $+10^\circ\text{C}$ max. / humidité de l'air relative : 80%

Temps de séchage : Hors poussière après 5-10 minutes

Manipulable après 2h

Le contenu de la bombe aérosol peut être appliqué pendant 5 heures après l'activation.

La tête est munie d'une buse à pulvérisation large permettant de répartir uniformément de fines particules de peinture et d'assurer ainsi, un bon rendement de recouvrement.

Base du produit : Combinaison de résines d'acrylate avec polyisocyanate aliphatique

Doit être conservé par une température ambiante de 23° , pour une durée maximale de 12 mois.



RECOMMANDATION D'UTILISATION

Tous les subjectiles doivent être absolument propres et exempts de graisse et d'huile.

Secouer vigoureusement la bombe pendant 2 minutes à partir du bruit des billes mélangeuses.

La distance de pulvérisation doit être entre 20 et 30 cm.

Vie en pot après l'activation: 5-6 heures.

En cas de coupures d'application pendant ce temps, placer la bombe sur la tête et rincer le gicleur ; ceci empêche le séchage de la laque dans la tête de la bombe

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C .

Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition – ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air explosif.



MISE A LA TERRE DU PERSONNEL

04

REFERENCES	DESIGNATIONS
02-0201-92626	Primaire d'accrochage
02-0201-92624	Noir - RAL 9005
02-0201-92623	Rouge - RAL 3000
02-0201-92622	Bleu - RAL 5014
02-0201-92621	Gris clair - RAL 7035