



TESTEUR DE SURFACE

DESCRIPTIF

Contrôle rapide des revêtements de sols, tables, chaises, chariots...

Bandoulière réglable permettant de travailler debout

Tension de mesure : 100V DC (stabilisée)

Electrode concentrique : \varnothing 63 mm interchangeable

Inclus : certificat d'étalonnage – Mode d'emploi – Câbles de liaison et piles – Valise de transport

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 2,3 kg

Electrode: caoutchouc naturel, rempli de carbone, d = 63mm, remplaçable

Gammes de mesure : $\leq 1 \times 10^9 \Omega$, $\leq 1 \times 10^8 \Omega$, $\leq 3,5 \times 10^7 \Omega$, $\leq 1 \times 10^7 \Omega$, $\leq 1 \times 10^6 \Omega$

Précision : -0%, + 5% ($\pm 10\%$ pour la gamme $1 \times 10^9 \Omega$)

Autres affichages : Sécurité personnelle $\geq 5 \times 10^4 \Omega$

Tension d'essai : 100V DC (stabilisé)



| REFERENCES | DESIGNATION |
|---------------|--|
| 04-0101-00451 | Testeur avec liaison terre 2.5 m |
| 04-0101-0025S | Câble de mesure sur dévidoir (25m) + Fiche de sécurité 4 mm |