

01-0402-31760 & 31761 & 31762 & 31763

DESCRIPTIF

Pointure du 35 au 48

Cuir fonctionnelle, structure en nid d'abeilles

Semelle intermédiaire en PU moussé

Semelle TPU antidérapante

Semelle échangeable (référence 01-0402-352520)

Coque de sécurité en acier

Doublure points en argent favorisant la respiration

Fermeture à lacets

Résistant aux éraflures

Traitement Sanitized

Hydrofuge

En conformité avec la norme 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2012, S1, SRC

REFERENCES	MODELES
01-0402-31760-XX	Blanc
01-0402-31761-XX	Noir
01-0402-31762-XX	Bleu
01-0402-31763-XX	Bleu Marine



½



TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Résistance aux graisses animales et l'huile
- 4_Résistance au carburant



	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^6 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$