

**01-0402-04096 & 04090****DESCRIPTIF**

Pointure du 34 au 48

Matière : Velours

Semelle PU caoutchouc antidérapante

Semelle en liège habillée de cuir

2 brides d'empêgne réglables

Bride arrière fixe, réglable

Fermeture à boucle

Sans métaux

En conformité avec la norme IEC 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRC

REFERENCES	MODELES
01-0402-04096-XX	Bleu
01-0402-04090-XX	Blanc



1/2



**TECHNIQUE****SEMELLE D'USURE**

- 1\_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3\_Semelle caoutchouc antidérapante
- 4\_Résistance au carburant
- 5\_Résistance aux acides et aux bases
- 6\_Au contact agréable pour la peau
- 7\_Absorbe l'humidité
- 8\_Orteil en griffe
- 9\_Amortissant

**BRIDE ARRIÈRE**  
fixe

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$