01-0402-36766

DESCRIPTIF

Pointure du 35 au 43
Microfibre
Semelle TPU antidérapante
Semelle intermédiaire en PU moussé
Semelle échangeable (réf. 352510)
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
Bride d'empeigne avec laçage coloré
Lacets interchangeables en blanc inclus
En conformité avec la norme IEC 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-36766-XX	Rose

PROMATEC
votre partenaire
en protection ESD

TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I FAX +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I WEB www.promatec-france.com

ESD

TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

1_ESD compatible selon DIN EN 61340
2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
3_Résistance aux graisses animales et l'huile
4_Résistance au carburant

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8\ \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7\ \Omega$

PROMATEC votre partenaire en protection ESD
TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I FAX +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I WEB www.promatec-france.com
ESD