

01-0402-02616

## DESCRIPTIF

Pointure du 36 au 50  
Matière : Microfibre-perforé  
Semelle intermédiaire PU amortissement intégral  
Semelle PU antidérapante  
Embout acier  
Semelle échangeable (réf. 352320)  
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration  
Bride d'empêgne réglable  
Fermeture velcro double  
Bandes réfléchissantes  
Bandes rétro-réfléchissantes  
En conformité avec la norme 61340  
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC



REFERENCE	MODELE
01-0402-02616-XX	Blanc



1/2



## TECHNIQUE

### SEMELLE D'USURE

- 1\_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3\_Profil autonettoyant
- 4\_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5\_Torsion en TPU
- 6\_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7\_Résistance au carburant



Embout acier

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^6 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$

**352320**

Pointure 36-52



**TALON ASYMÉTRIQUE**

