

**01-0402-32130 & 32135****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 52
Matière : Microfibre
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
Semelle PU antidérapante
Semelle échangeable (réf. 352320)
Embout en acier
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
Empeigne réglable par velcro et élastique
Fermeture velcro
En conformité avec la norme 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC

| REFERENCES | MODELES |
|------------------|---------|
| 01-0402-32130-XX | Blanc |
| 01-0402-32135-XX | Noir |



1/2

**TECHNIQUE****SEMELLE D'USURE**

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Profil autonettoyant
- 4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5_Torsion en TPU
- 6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7_Résistance au carburant

352320

Pointure 36-52



Embout acier

TALON ASYMÉTRIQUE

| | Qualification de produit DIN EN 61340-5-1: |
|-----------------|---|
| Méthode d'essai | IEC 61340-5-1 |
| Valeur limite | $R \leq 10^9 \Omega$ |
| Valeur typique | $R = 10^9 \Omega$ |