

**01-0402-32247****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 48

Matière : Velours avec pièce textiles en favorisant la bonne respiration

Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral

Semelle PU antidérapante

Semelle anti perforation non-métallique

Semelle échangeable (réf. 352320)

Embout en acier

Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration

Fermeture à lacets

Bandes réfléchissantes

Revêtement résistant aux éraflures au talon

En conformité avec la norme 61340

Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S1P, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-32247-XX	Noir



1/2

**TECHNIQUE****SEMELLE D'USURE**

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Profil autonettoyant
- 4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5_Torsion en TPU
- 6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7_Résistance au carburant



Embout acier

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^9 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^9 \Omega$

352320

Pointure 36-52



TALON ASYMÉTRIQUE

**S1P**SEMELLE ANTIPERFORATION
NON-MÉTALLIQUE