

**01-0402-32256****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 52  
Matière : Cuir fin  
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral  
Semelle PU antidérapante  
Semelle anti perforation non-métallique  
Semelle échangeable (réf. 352320)  
Embout acier  
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration  
Fermeture à lacets  
Bandes réfléchissantes  
Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon  
En conformité avec la norme 61340  
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC

REFERENCE	MODELE
01-0402-32256-XX	Noir



**TECHNIQUE****SEMELLE D'USURE**

- 1\_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2\_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3\_Profil autonettoyant
- 4\_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5\_Torsion en TPU
- 6\_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7\_Résistance au carburant

**352320**  
Pointure 36-52

Embout acier

**S3**SEMELLE ANTIPERFORATION  
NON-MÉTALLIQUE

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^9 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$