01-0402-32281 & 32280

DESCRIPTIF

Pointure du 36 au 48
Matière : Microfibre
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
Semelle PU antidérapante
Semelle anti perforation non-métallique
Semelle échangeable (réf. 352320)
Embout en acier
Doublure isolante au froid
Bandes réfléchissantes
Cheville rembourrée
Bride d'empeigne réglable
Fermeture velcro
En conformité avec la norme 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC

micro

REFERENCES	MODELES
01-0402-32281-XX	Noir
01-0402-32280-XX	Blanc

PROMATEC votre partenaire en protection ESD
TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I FAX +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I WEB www.promatec-france.com
ESD

TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

1_ESD compatible selon DIN EN 61340
2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
3_Profil autonettoyant
4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
5_Torsion en TPU
6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
7_Résistance au carburant

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8\ \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7\ \Omega$

S3

SEMELLE ANTIPERFORATION NON-MÉTALLIQUE

TALON ASYMÉTRIQUE

PROMATEC votre partenaire en protection ESD
TÉL +33 (0)4 90 02 38 10 I FAX +33 (0)4 90 02 37 69 I
EMAIL info@promatec-france.com I WEB www.promatec-france.com

ESD