

**01-0402-32131 & 32136****DESCRIPTIF**

Pointure du 36 au 50
Matière : Microfibre
Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
Semelle PU antidérapante
Semelle échangeable (réf. 352320)
Embout en acier
Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
Fermeture à lacets
En conformité avec la norme 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC



REFERENCES	MODELES
01-0402-32131-XX	Blanc
01-0402-32136-XX	Noir



1/2



TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
- 3_Profil autonettoyant
- 4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
- 5_Torsion en TPU
- 6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
- 7_Résistance au carburant

352320

Pointure 36-52



Embout acier

TALON ASYMÉTRIQUE



	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$