



BAC DISSIPATIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bac injecté à fond plat

Matière : Polypropylène dissipatif recyclable

Résistance de surface : $\leq 10^8 \Omega$

Convient au transport sur convoyeur

Fond plein - Parois latérales pleines - Poignées noyées dans la masse

Résistant à la plupart des agents chimiques et aux huiles

Résiste à de grand écart de température -20°C à +80°C

Gerbable - **Logo ESD** jaune sur paroi

Dimensions adaptées pour palettes Europe

Temps de décharge 1000 volts à 100 volts : < 2 secondes

Conforme à la norme : IEC 61340-5-1



REFERENCES	DIMENSIONS EXT. (MM)	DIMENSIONS INT. (MM)
03-0206-22113	200 x 150 x 120	170 x 120 x 115
03-0206-23212	300 x 200 x 120	270 x 170 x 115
03-0206-23217	300 x 200 x 170	270 x 170 x 165
03-0206-24307	400 x 300 x 075	370 x 270 x 070
03-0206-24312	400 x 300 x 120	370 x 270 x 115
03-0206-24317	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165
03-0206-24322	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215
03-0206-24327	400 x 300 x 270	370 x 270 x 265
03-0206-24332	400 x 300 x 320	370 x 270 x 315
03-0206-26407	600 x 400 x 075	570 x 370 x 070
03-0206-26412	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115
03-0206-26417	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165
03-0206-26422	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215
03-0206-26427	600 x 400 x 270	570 x 370 x 165
03-0206-26432	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315
03-0206-26442	600 x 400 x 420	570 x 370 x 415
03-0206-28612	800 x 600 x 120	760 x 560 x 105
03-0206-28622	800 x 600 x 220	760 x 560 x 205
03-0206-28632	800 x 600 x 320	760 x 560 x 305
03-0206-28642	800 x 600 x 420	760 x 560 x 405



COUVERCLE DISSIPATIF À POSER

REFERENCES	DIMENSIONS (MM)
03-0206-29P21	200 x 150
03-0206-29P32	300 x 200
03-0206-29P43	400 x 300
03-0206-29P64	600 x 400
03-0206-29P86	800 x 600



COUVERCLE DISSIPATIF À CHARNIERE

REFERENCES	DIMENSIONS (MM)
03-0206-29C21	200 x 150
03-0206-29C32	300 x 200
03-0206-29C43	400 x 300
03-0206-29C64	600 x 400
03-0206-29C86	800 x 600

