



## BAC À INSÉRER

### CARACTERISTIQUES

Spécialement conçue pour la gamme de bacs injectés (fonds renforcés ou fond plat)

Compatibles les uns avec les autres

Système offrant un large choix de combinaisons possibles

Matière : Polystyrène conducteur

Couleur : Noir

Résistance de surface :  $\leq 10^4 \Omega$

Température d'utilisation max. : +80°C

En fonction de la charge, des déformations peuvent apparaître dès 50°C.

Conforme à la norme : IEC 61340-5-1



#### Pour bac 400 x 300 mm

REFERENCES	DIMENSIONS INT. (MM)	DIMENSIONS EXT. (MM)	QUANTITE PAR BAC
03-0206-75501	60 x 84 x 52	64 x 89 x 55	16
03-0206-75502	124 x 84 x 52	128 x 89 x 55	8
03-0206-75503	124 x 73 x 52	128 x 178 x 55	4

#### Pour bac 600 x 400 mm

REFERENCES	DIMENSIONS INT. (MM)	DIMENSIONS EXT. (MM)	QUANTITE PAR BAC
03-0206-71101	132 x 82 x 105	137 x 87 x 110	16
03-0206-71102	168 x 131 x 105	174 x 137 x 110	8
03-0206-71103	268 x 168 x 105	274 x 174 x 110	4
03-0206-71104	268 x 082 x 105	274 x 087 x 110	8
03-0206-71105	544 x 81 x 105	550 x 087 x 110	2
03-0206-71106	268 x 344 x 105	350 x 274 x 110	4 en longueur
03-0206-71107	544 x 168 x 105	550 x 174 x 110	2 en longueur

