# 01-0402-31795

## DESCRIPTIF

Pointure du 35 au 48
Microfibre
Semelle TPU antidérapante
Semelle intermédiaire en PU moussé
Semelle échangeable (réf. 352520)
Coque de sécurité en acier
Doublure en microfibre respirant, absorbant l'humidité
Bride d'empeigne réglable
Fermeture velcro
Traitement Sanitized
En conformité avec la norme 61340
Conforme aux normes : CE, EN ISO 20345:2012, S1, SRC

| REFERENCE | MODELE |
|---|---|
| 01-0402-31795-XX | Blanc |

PROMATEC votre partenaire en protection ESD
**TÉL** +33 (0)4 90 02 38 10 I **FAX** +33 (0)4 90 02 37 69 I
**EMAIL** info@promatec-france.com I **WEB** www.promatec-france.com

# TECHNIQUE

## SEMELLE D'USURE

1_ESD compatible selon DIN EN 61340
2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
3_Résistance aux graisses animales et l'huile
4_Résistance au carburant

| | Qualification de produit DIN EN 61340-5-1: |
|---|---|
| Méthode d'essai | IEC 61340-5-1 |
| Valeur limite | $R \leq 10^8\ \Omega$ |
| Valeur typique | $R = 10^7\ \Omega$ |



PROMATEC votre partenaire en protection ESD
**TÉL** +33 (0)4 90 02 38 10 I **FAX** +33 (0)4 90 02 37 69 I
**EMAIL** info@promatec-france.com I **WEB** www.promatec-france.com
ESD