



Fiche technique ESD tabouret selle sur roulettes

Modèle: 9473E Simili-cuir

Dimensions en mm

Assise:	H:	540-800
	L:	350
	P:	415

Conditionnement	Poids :	kg	8,5
	Volume:	m³	0,09



Équipement

Avantages

Conductibilité	Éléments en acier à revêtement conducteur Rembourrage confort conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10 ⁶ Ohms Roulettes à conductance volumique	Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1. Sécurité ESD à 100 %.
Surface d'assise	Selle confortable	Favorisant une position assise ergonomique qui soutient la courbe naturelle en S de la colonne vertébrale.
	Mousse de rembourrage à 3 zones	Pour une répartition optimale de la pression et un confort d'assise optimal
Modèle d'assise	Rembourrage en cuir synthétique Magic: Lavable, facile à entretenir, résistant aux désinfectants, souple et confortable, sans PVC, sans phtalates, résistant au sang et à l'urine. Protection incendie selon EN 1021, parties 1 + 2. Coloris noir.	Le rembourrage souple et confortable offre un excellent confort d'assise. Facile à nettoyer, lavable et désinfectable. Sans plastifiant, donc souple et confortable, même après plusieurs années.
Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 540 à 800 mm par vérin pneumatique avec cache vérin	Très large plage de hauteurs d'assise: s'adapte idéalement au poste de travail et à l'utilisateur. Parfaitement adapté aux postes de travail surélevés qui exigent de la mobilité ou n'offrent qu'un espace limité pour les jambes.
Mécanisme	Dynamique d'assise 3D	Dynamique d'assise 3D intuitive pour une assise active et dynamique
Piètement	Piètement en aluminium extra petit avec un diamètre de 54 cm.	Peu encombrant et haute mobilité grâce à l'espace disponible pour les jambes.
Roulettes/patins	Roulettes larges, avec un diamètre de 65 mm. Facile à manipuler.	Le siège ne bouge qu'en position occupée et permet de minimiser les risques d'accident.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont recyclables par type.	Respect de l'environnement
Normes	DIN 68 877 DIN EN 61340-5-1 Certificat GS "Sécurité testée" Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Sécurité
Garantie	10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.